Zeta

Membranpumpen





Zeta 85 1 C für Zapfwelle



Zeta 230 2 C für Zapfwelle

Beschreibung

Die Membranpumpen der Baureihe Zeta sind mit Spezialgummimembranen aus Desmopan ausgerüstet und garantieren eine lange Lebensdauer. Die mechanischen, spezialbeschichteten Innenteile arbeiten vollständig im Ölbad. Diese Eigenschaften garantieren eine hohe Leistungsfähigkeit und eine lange Lebensdauer.

Die Pumpen der Serie Zeta decken ein breites Leistungsfeld ab. Sie sind ab 44 l/min bis zu einer maximalen Leistung von 400 l/min erhältlich. Der maximale Druck ist 20 bar. Es stehen verschiedene Antriebe zur Wahl. Sie sind für Zapfwelle 1 3/8" (540 U/min) sowie mit Hydraulik-, Elektro- und Verbrennungsmotoren (Benzin oder Diesel) ausrüstbar. Bei einigen Modellen ist auch eine durchgehende Kurbelwelle möglich.

Einsatzgebiete

- Reinigen von Ställen, Gebäuden, Kanälen usw.
- Ausbringung von Spritzmittel
- **D**esinfektion
- Waschanlagen

Zubehör

- Ansaugfilter
- **L**eitungsfilter
- **O**ruckregelventile
- **S**pritzpistolen
- **S**augschlauch
- **O**ruckschlauch
- VA-Schlauchklemmen
- Mischbehälter
- Sicherheitsventil

Technische Daten

	Druck Max. bar	Leistung _{Qmax I /min}	Kraftbedarf max in kW	Gewicht kg	mögliche Antriebe
Zeta-P 40 Zeta 70 Zeta-P85 Zeta 85 Zeta-P100 Zeta 100 Zeta 120 Zeta 140 Zeta 170 Zeta 200 Zeta 230 Zeta 260 Zeta 300	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	44 70 85 85 98 98 116 135 170 198 228 256 295	1,5 2,5 3,1 3,1 3,5 3,5 4,2 4,9 6,1 7,2 8,3 9,3 10,9	12 9 12 12 13 13 18 18 24 26 36 36 36	Z, B, D, H, F, K Z, H. F Z, B, D, H, F, K Z, H Z, H Z, H Z, H Z, H
Zeta 350	20	345	12,8	70	Z, H
Zeta 400	20	400	15,1	70	Z
Zeta 350	20	345	12,8	70	Z
Zeta 400	20	400	15,1	70	Z

Z Zapfwelle, B Benzinmotor, D Dieselmotor, H Hydraulikmotor, F Freie Welle, K Keilriemenscheibe

