

0-RA

Selbstansaugende Zapfwellenpumpe



Beschreibung

Die selbstansaugende Zapfwellenpumpe von Typ OR-A sind mit einem Getriebe für die Zapfwelle 1 3/8" und für die Drehzahl von 540 U/min ausgelegt. Die Pumpe muss an die rechtsdrehende Zapfwelle angeschlossen werden. Alle Pumpen haben eine eingebaute Rückschlagklappe. Somit bleiben sie immer Ansaugfähig. Die maximale Ansaughöhe beträgt 6 meter. Diese Pumpen sind für den Dauereinsatz vorgesehen.

Einsatzgebiete

Einsatz für Bewässerungen mit großem Wasserbedarf, zum Beregnen und zum fördern von Schmutzwasser.

Werkstoffe

Pumpenkörper: Grauguß GG25
Laufgrad: Grauguß
Gleitringdichtung: Kohle/Keramik/NBR
Dichtungen: NBR

Typ		Leistung			An- schluss	Kraft- bedarf	Korn- größe	Gewicht
01 1/2 RA-MF4	ltr. /min	490	300	130	1 1/2" IG	5,0	9 mm	21,5 Kg
	Höhe m	20	27	36				
02 RA-MF4	ltr. /min	700	470	175	2" IG	6,5	14 mm	24 Kg
	Höhe m	12	24	36				
02 1/2 RA-MF4	ltr. /min	900	650	230	2 1/2" IG	9,5	20 mm	25 Kg
	Höhe m	12	24	36				
03 RAS-MF4	ltr. /min	1350	1050	300	3" IG	13,5	24 mm	29 Kg
	Höhe m	11	22	40				
03 RAZ-MF7	ltr. /min	1200	550	100	3" IG	15,5	14 mm	53 Kg
	Höhe m	11	50	69				
03 RA-MF6	ltr. /min	1800	1500	600	3" IG	17,0	24 mm	53 Kg
	Höhe m	25	35	45				
04 RA-VS1	ltr. /min	3100	2400	750	4" IG	24,0	39 mm	130 Kg
	Höhe m	12	24	36				
0RA-C10-MF6	ltr. /min	600	300	100	2" IG -	23,0	geschl.	75 Kg
	Höhe m	75	100	110	1 1/2" IG		Laufgrad	